
Typ	L (mm)	Querträger	T (mm)	G (kg)
27.1	2700	60 - 90	2115	56.3
27.2	2700	100 - 130	1915	63.2
29.1	2950	60 - 90	2365	60.1
29.2	2950	100 - 130	2165	67.0
32.1	3200	60 - 90	2615	64.3
32.2	3200	100 - 130	2415	71.3
34.1	3450	60 - 90	2865	68.2
34.2	3450	100 - 130	2665	75.1
37.1	3700	60 - 90	3115	72.1
37.2	3700	100 - 130	2915	79.0
39.1	3950	60 - 90	3365	76.6
39.2	3950	100 - 130	3165	83.5
42.1	4200	60 - 90	3615	80.6
42.2	4200	100 - 130	3415	87.5
46.1	4600	60 - 90	4015	86.8
46.2	4600	100 - 130	3815	93.7
52.1	5200	60 - 90	4615	97.2
52.2	5200	100 - 130	4415	104.2



Hinweis
Querträger 2221 ff

Anschlussteile
Steigsprosse 2253
Traverse für Aufhängung 2311 ff
Erdseilbride 6211
Erdseilbride 6219

Befestigungsteile
Tragwinkel und Hakenschrauben werden mitgeliefert.

Tragwiderstand
F_{Rd} (kN) = 7,5

Zeichnungsnummer
348.00116 -.00120, 348.00122 -.00125

Bestellbeispiel
Länge 3,20 m, an J 60
2252.32.1 Aufsatz an Querträger