

Typ	L (mm)	Querträger	T (mm)	G (kg/m)
27.1	2700	60 - 90	2115	234
27.2	2700	100 - 130	1915	234
29.1	2950	60 - 90	2365	262
29.2	2950	100 - 130	2165	262
32.1	3200	60 - 90	2615	290
32.2	3200	100 - 130	2415	290
34.1	3450	60 - 90	2865	318
34.2	3450	100 - 130	2665	318
37.1	3700	60 - 90	3115	346
37.2	3700	100 - 130	2915	346
39.1	3950	60 - 90	3365	374
39.2	3950	100 - 130	3165	374
42.1	4200	60 - 90	3615	402
42.2	4200	100 - 130	3415	402
46.1	4600	60 - 90	4015	402
46.2	4600	100 - 130	3815	402
52.1	5200	60 - 90	4615	514
52.2	5200	100 - 130	4415	514

**Hinweis**

Querträger 2221 ff

**Anschlussteile**

Steigsprosse 2253

Traverse für Aufhängung 2311 ff

Erdseilbride 6211

Erdseilbride 6219

**Befestigungsteile**

Tragwinkel und Hakenschrauben werden mitgeliefert.

**Tragwiderstand**

$F_{Rd}$  (kN) = 7,5

**Zeichnungsnummer**

348.00116 -.00120, 348.00122 -.00125

**Bestellbeispiel**

Länge 3,20 m, an J 60

2252.32.1 Aufsatz an Querträger

