



| Typ | Querträger | L (m) | B (mm) | H (mm) | Obergurt Winkel (mm) | Untergurt Winkel (mm) | Grösste Teillänge (m) | G (kg/m) |
|---------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 60 | J 60 | 8.0 - 16.0 | 380 | 400 | 60 / 6 | 60 / 6 | - | 29 |
| 70 | J 70 | 12.5 - 20.0 | 400 | 400 | 70 / 7 | 70 / 7 | - | 38 |
| 80 | J 80 | 16.0 - 23.5 | 420 | 400 | 80 / 8 | 80 / 8 | 14.3 | 49 |
| 90 | J 90 | 20.0 - 26.5 | 440 | 500 | 90 / 9 | 90 / 9 | 18.8 | 62 |
| 100 | J 100 | 20.0 - 29.5 | 600 | 600 | 100 / 10 | 80 / 8 | 19.5 | 73 |
| 120 | J 120 | 23.0 - 32.0 | 640 | 600 | 120 / 12 | 100 / 10 | 20.2 | 97 |
| 130 | J 130 | 27.0 - 34.5 | 660 | 700 | 130 / 12 | 120 / 80 / 10 | 19.9 | 114 |
| 130 / 8 | J 130 / 8 | 32.0 - 37.0 | 860 | 800 | 130 / 12 | 120 / 80 / 12 | 14.2 | 128 |
| 140 / 9 | J 140 / 9 | 36.0 - 40.0 | 880 | 900 | 140 / 13 | 120 / 12 | 17.2 | 152 |

Hinweis

Dimensionierung durch F+F.
Querträger werden zusammengestellt
geliefert.

Stossart

J 80 - J 130 ein Laschenstoss
J 130/8 - J 140/9 zwei HV-Stösse

Längenabstufung

In Schritten von 0,50 m.

Auflager

J 60 Ober-/Untergurt 2244
J70 - J 90 Obergurt / Untergurt 2244 / 2245
J 100 - J 130
Ober- / und Untergurt 2246
nach örtlichen Verhältnissen.

Zeichnungsnummer

342.00093 - .00099, .00142, .00143

Bestellbeispiel

J 130 / Länge 28,5 m
2223.130.285 Querträger mit parallelen
Enden, Mittelträger