



| Type    | Joug      | L<br>(m)    | B<br>(mm) | H<br>(mm) | Partie sup.<br>Fer équerre<br>(mm) | Partie inf. Fer<br>équerre<br>(mm) | Longueur<br>max.<br>partielle<br>(m) | P<br>(kg/m) |
|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 60      | J 60      | 8.0 - 16.0  | 380       | 400       | 60 / 6                             | 60 / 6                             | -                                    | 29          |
| 70      | J 70      | 12.5 - 20.0 | 400       | 400       | 70 / 7                             | 70 / 7                             | -                                    | 38          |
| 80      | J 80      | 16.0 - 23.5 | 420       | 400       | 80 / 8                             | 80 / 8                             | 14.3                                 | 49          |
| 90      | J 90      | 20.0 - 26.5 | 440       | 500       | 90 / 9                             | 90 / 9                             | 18.8                                 | 62          |
| 100     | J 100     | 20.0 - 29.5 | 600       | 600       | 100 / 10                           | 80 / 8                             | 19.5                                 | 73          |
| 120     | J 120     | 23.0 - 32.0 | 640       | 600       | 120 / 12                           | 100 / 10                           | 20.2                                 | 97          |
| 130     | J 130     | 27.0 - 34.5 | 660       | 700       | 130 / 12                           | 120 / 80 / 10                      | 19.9                                 | 114         |
| 130 / 8 | J 130 / 8 | 32.0 - 37.0 | 860       | 800       | 130 / 12                           | 120 / 80 / 12                      | 14.2                                 | 128         |
| 140 / 9 | J 140 / 9 | 36.0 - 40.0 | 880       | 900       | 140 / 13                           | 120 / 12                           | 17.2                                 | 152         |

**Remarque**

Dimensionnement par F+F.  
Livraison du joug assemblé.

**Joints**

J 80 - J 130 un assemblage à couvrejoints  
J 130/8 - J 140/9 deux assemblages en HV

**Longueur disponible**

En multiple de 0,50 m

**Traverse**

J 60 Parties sup. et inf. 2244  
J 70 - J 90 Parties sup./inf. 2244 / 2245  
J 100 - J 130 Parties sup. et inf. 2246  
J 130/8 - J 140/9  
en rapport avec l'emplacement

**N° dessin**

342.00093 - .00099, 00142, 00143

**Exemple de commande**

J 130, longueur 36,5 m  
2223.130.365 Joug aus extrémités parallèles,  
joug intermédiaire