

Werkstoff

Isolation Kunststoff

Armaturen Fe rostfrei

Typ Verwendung

1	mit Beiseilklemme für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Abzug. Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme

Hinweis

an Querspanner \varnothing 4,5 - 9 mm / 35 - 50 mm²

Anschlusssteile

Pendelnde Seilklemme 5351

Spurhalterklemme an Ringnut 5557

Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523

Beiseil 5565 ff

Feederaufhängeklemme 5353

Tragwiderstand

gilt für alle Typen

F_{1Rd} (kN) = 1

F_{2Rd} (kN) = 4

Zeichnungsnummer

353.00352 - .00352-6, 451.00360

Bestellbeispiel

mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm

2189.2.2 Aufhängung, isoliert,

lang an Querspanner, 3 kV

