

Mastbereich

Profil HEB 200-260

Typ	L (m)	HA (m)	G (kg)	F1 _{Rd} (kN)	F2 _{Rd} (kN)	F3 _{Rd} (kN)
050	5.0	1.60	144	3.2	1.7	1.7
055	5.5	1.60	155	3.2	2.1	2.1
060	6.0	1.60	167	3.2	2.5	2.5
065	6.5	1.60	178	3.2	3.0	3.0
070	7.0	1.60	190	3.2	3.0	3.0
075	7.5	1.60	201	3.2	3.0	3.0
080	8.0	1.60	213	3.2	3.0	3.0
085	8.5	2.00	224	3.2	3.0	3.0
090	9.0	2.00	236	3.2	3.0	3.0
095	9.5	2.00	247	3.2	3.0	3.0
100	10.0	2.00	259	3.2	3.0	3.0

Hinweis

Tragwiderstand

F1_{Rd}, F2_{Rd}, F3_{Rd} siehe TabelleFür abweichende Geometrien und/oder Lasten
ist eine separate Berechnung erforderlich**Anschlusssteile**

Bride für Aufhängung 5313

Hängestütze 2143

Traverse für Zuleitung 2351 ff

Erdseilbride an Ausleger 6216

Befestigungsteile

Bügel werden mitgeliefert.

Zeichnungsnummer

353.01079 - .01082

Bestellbeispiel

Länge 8,5 m, an HEB 220

2113.1.85.22 Ausleger für 2 Gleise
(Ausleger III / UNP 100)