

**Mastbereich**

Profil HEB 160-240

Typ	L (m)	L1 (mm)	H (m)	HA (mm)	G (kg)	F2 <sub>Rd</sub> (kN)
46.15	4.6	1200	1.5	1320	92	2.6
46.20	4.6	1200	2.0	1320	101	1.3
46.25	4.6	1200	2.5	1320	108	0.6
51.15	5.1	1224	1.5	1370	101	2.6
51.20	5.1	1224	2.0	1370	110	1.3
51.25	5.1	1224	2.5	1370	117	0.6
55.15	5.5	1200	1.5	1390	107	2.6
55.20	5.5	1200	2.0	1390	115	1.3
55.25	5.5	1200	2.5	1390	122	0.6
62.15	6.2	1224	1.5	1500	119	2.6
62.20	6.2	1224	2.0	1500	127	1.3
62.25	6.2	1224	2.5	1500	134	0.6

**Anschlusssteile**

Bride für Aufhängung 5311

Bride für Spurhaltung Typ 65 5413

Traverse für Zuleitung 2351 ff

Erdseilbride an Abzugarm 6217

**Befestigungsteile**

Bügel und Langschaftschrauben werden mitgeliefert.

Befestigungsteile an Holzmast:

Bride für Abspannung 3217

Pressbride 2194

**Tragwiderstand**F1<sub>Rd</sub> (kN) = 3,0**Zeichnungsnummer**

351.00041 - .00043

**Bestellbeispiel**

Länge 5,5 m, Abzugarm 2,0 m, an HEB 240

2114.55.20.24 Ausleger für 1 Gleis mit  
Abzugarm (Ausleger IV)