

**Dimension de mât**

Profil HEB 160-240

Type	L (m)	L1 (mm)	H (m)	HA (mm)	P (kg)	F2 <sub>Rd</sub> (kN)
46.15	4.6	1200	1.5	1320	92	2.6
46.20	4.6	1200	2.0	1320	101	1.3
46.25	4.6	1200	2.5	1320	108	0.6
51.15	5.1	1224	1.5	1370	101	2.6
51.20	5.1	1224	2.0	1370	110	1.3
51.25	5.1	1224	2.5	1370	117	0.6
55.15	5.5	1200	1.5	1390	107	2.6
55.20	5.5	1200	2.0	1390	115	1.3
55.25	5.5	1200	2.5	1390	122	0.6
62.15	6.2	1224	1.5	1500	119	2.6
62.20	6.2	1224	2.0	1500	127	1.3
62.25	6.2	1224	2.5	1500	134	0.6

**Pièces de raccordement**

Bride pour suspension 5311

Bride pour bras de retenue

type 65 5413

Traverse pour

ligne électrique 2351 sqq

Bride de câble de terre

pour bec de rappel 6217

**Pièces de fixation**

Livraison avec étrier et vis à tête six pans partiellement fileté avec écrou.

Pièces de fixation pour poteau bois:

Bride pour suspension 3217

Bride sertie 2194

**Résistance**
 $F_{1Rd} \text{ (kN)} = 3,0$ 
**N° dessin**

351.00041 - .00043

**Exemple de commande**

 Longueur 5,5 m, bec de rappel 2,0 m,  
pour HEB 240

 2114.55.20.24 Console pour 1 voie  
avec bec de rappel (Console IV)
