

Werkstoff

Isolation Kunststoff

Armaturen Fe rostfrei

Typ Verwendung

Typ	Verwendung
1	mit Beiseilklemme für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme

Hinweis

Bei Bestellung Rohrdurchmesser angeben.

Normdurchmesser 70 mm

Andere Durchmesser auf Anfrage

Anschlusssteile

Pendelnde Seilklemme 5351

Spurhalterklemme an Ringnut 5557

Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523

Beiseil 5565 ff

Feederaufhängeklemme 5353

Befestigungsteile

Bügel werden mitgeliefert.

Tragwiderstand

gilt für alle Typen

 F_{1Rd} (kN) = 2 F_{2Rd} (kN) = 4**Zeichnungsnummer**

353.00351 - .00351-7

BestellbeispielAn Rohr \varnothing 70 mm,

mit Ringnut für Spurhalterklemme

2187.70.4 Aufhängung, isoliert,

an Rohr 70 mm, 3 kV

