

**Matière**

Isolation Matière synthétique

Armatures Fe inox

Type	Emploi
1	avec serre-fil de suspension pour câble en acier $\varnothing$ 6 mm
2.1	avec poulie pour câble en acier $\varnothing$ 6 mm
2.2	avec poulie pour câble kevlar $\varnothing$ 10 mm
3	avec pince de câble oscillante
4	avec pince de bras avec rainure
5	pour antibalançant avec manchon à oeillet
6	avec boulon à oeil pour suspension, delta câble
7	avec pince de suspension de renforcement

**Remarque**

Indiquer le diamètre du tube lors de la commande.

Diamètres standards 70 mm

Autres diamètres sur demande

**Pièces de raccordement**

Pince de câble oscillante 5351

Pince de bras avec rainure 5557

Antibalançant avec manchon à oeillet 5523

Câble delta 5565 ff

Pince de suspension de renforcement

**Pièces de fixation**

Livraison avec étriers compris.

**Résistance**

valable pour tous les types

 $F1_{Rd}$  (kN) = 2 $F2_{Rd}$  (kN) = 4**N° dessin**

353.00351 - .00351-7

**Exemple de commande**Pour tube  $\varnothing$  70 mm,

avec pince de bras avec rainure.

2187.70.4 Suspension isolante

sur tube 70 mm, 3 kV

