

Werkstoff

Isolation Kunststoff

Armaturen Fe rostfrei

Typ Verwendung

Typ	Verwendung
1	mit Beiseilklemme für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Pendelaufhängung, Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme
8	mit Niederhalter, gefedert und beweglich

Hinweis

Bei Bestellung Rohrdurchmesser angeben.

Normdurchmesser 70 mm

Andere Durchmesser auf Anfrage

Anschlusssteile

Pendelnde Seilklemme 5351

Spurhalterklemme an Ringnut 5557

Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523

Beiseil 5565 ff

Feederaufhängeklemme 5353

Flachlagespurhalter 5571

Befestigungsteile

Bügel werden mitgeliefert.

Tragwiderstand

gilt für alle Typen, exklusive Typ 8

F_{1Rd} (kN) = 2

F_{2Rd} (kN) = 4

Zeichnungsnummer

353.00351 - .00351-7

Bestellbeispiel

An Rohr \varnothing 70 mm,

mit Ringnut für Spurhalterklemme

2187.70.4 Aufhängung, isoliert,

an Rohr 70 mm, 3 kV

