

Typ	Loch
1	1
2	2
3	3

Hinweis

In Kombination mit 3521 verwenden

Beispiele:

Typ 1

mit 3521.10 für Seil $\varnothing 10.5\text{mm}$

Typ 1

mit 3521.20 für Seil $\varnothing 12.5\text{-}14.0\text{mm}$ ($95\text{-}120\text{mm}^2$)

Typ 2

mit 3521.10 für Seil $\varnothing 7.5\text{-}9.0\text{mm}$ ($35\text{-}50\text{mm}^2$) /
Draht $\varnothing 8.0\text{mm}$

Typ 2

mit 3521.20 für Seil $\varnothing 9.0\text{-}10.5\text{mm}$ ($50\text{-}70\text{mm}^2$)

Typ 3

mit 3521.10 für Seil $\varnothing 6.3\text{-}7.5\text{mm}$ ($25\text{-}35\text{mm}^2$) /
Draht $\varnothing 5.0\text{-}6.0\text{mm}$

Typ 3

mit 3521.20 für Seil $\varnothing 6.3\text{-}7.5\text{mm}$ ($25\text{-}35\text{mm}^2$) /
Draht $\varnothing 6.0\text{-}8.0\text{mm}$

Zeichnungsnummer

528.00064 - .00066

Bestellbeispiel

Keil mit 3 Löchern

3522.3 Keil zu Keilabspannklemme

