

**Werkstoff**

Isolation Kunststoff  
 Armaturen Fe rostfrei

Typ	Verwendung
1	mit Beiseilklemme für Stahlseil $\varnothing$ 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil $\varnothing$ 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil $\varnothing$ 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Pendelaufhängung, Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme
8	mit Niederhalter, gefedert und beweglich

**Hinweis**

Bei Bestellung Rohrdurchmesser angeben.  
 Normdurchmesser 70 mm  
 Andere Durchmesser auf Anfrage

**Anschlusssteile**

Pendelnde Seilklemme 5351  
 Spurhalterklemme an Ringnut 5557  
 Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523  
 Beiseil 5565 ff  
 Feederaufhängeklemme 5353  
 Flachlagespurhalter 5571

**Befestigungsteile**

Bügel werden mitgeliefert.

**Tragwiderstand**

gilt für alle Typen, exklusive Typ 8  
 $F_{1Rd}$  (kN) = 2  
 $F_{2Rd}$  (kN) = 4

**Zeichnungsnummer**

353.00351 - .00351-7

**Bestellbeispiel**

An Rohr  $\varnothing$  70 mm,  
 mit Ringnut für Spurhalterklemme  
 2187.70.4 Aufhängung, isoliert,  
 an Rohr 70 mm, 1.5 kV

