Werkstoff
Isolation Kunststoff
Armaturen Fe rostfrei

Typ	Verwendung
1	mit Beiseilklemme für Stahlseil ø6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil ø6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil ø10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Pendelaufhängung, Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme
8	mit Niederhalter, gefedert und beweglich

Hinweis
Bei Bestellung Rohrdurchmesser angeben.
Normdurchmesser 70 mm
Andere Durchmesser auf Anfrage

Anschlussteile
Pendelnde Seilklemme 5351
Spurhalterklemme an Ringnut 5557
Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523
Beiseil 5565 ff
Feederaufhängeklemme 5353
Flachlagespurhalter 5571


Befestigungsteile
Bügel werden mitgeliefert.

Tragwiderstand
gilt für alle Typen, exklusive Typ 8
$F1_{Rd}$ (kN) = 2
$F2_{Rd}$ (kN) = 4


Zeichnungsnummer
353.00351 - .00351-7

Bestellbeispiel
An Rohr ø 70 mm,
mit Ringnut für Spurhalterklemme
2187.70.4 Aufhängung, isoliert,
an Rohr 70 mm, 1.5 kV


2187.xx.1




2187.xx.2.1/2187.xx.2.2




2187.xx.3




2187.xx.4




2187.xx.5



2187.xx.6



2187.xx.7



2187.xx.8

