

Werkstoff

Isolation Kunststoff
 Armaturen Fe rostfrei

| Typ | Verwendung |
|-----|---|
| 1 | mit Beiseilklemme für Stahlseil \varnothing 6 mm |
| 2.1 | mit Rolle für Stahlseil \varnothing 6 mm |
| 2.2 | mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm |
| 3 | mit pendelnder Seilklemme |
| 4 | mit Ringnut für Spurhalterklemme |
| 5 | für Spurhalterrohr |
| 6 | mit Ringschraube für Pendelaufhängung, Abzug, Beiseil |
| 7 | mit Feederaufhängeklemme |
| 8 | mit Niederhalter, gefedert und beweglich |

Hinweis

Bei Bestellung Rohrdurchmesser angeben.
 Normdurchmesser 70 mm
 Andere Durchmesser auf Anfrage

Anschlusssteile

Pendelnde Seilklemme 5351
 Spurhalterklemme an Ringnut 5557
 Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523
 Beiseil 5565 ff
 Feederaufhängeklemme 5353
 Flachlagespurhalter 5571

Befestigungsteile

Bügel werden mitgeliefert.

Tragwiderstand

gilt für alle Typen, exklusive Typ 8

F_{1Rd} (kN) = 2

F_{2Rd} (kN) = 4

Zeichnungsnummer

353.00351 - .00351-7

Bestellbeispiel

An Rohr \varnothing 70 mm,
 mit Ringnut für Spurhalterklemme
 2187.70.4 Aufhängung, isoliert,
 an Rohr 70 mm, 1.5 kV

