Matière
Isolation Matière synthétique
Armatures Fe inox

Type	Emploi
1	avec serre-fil de suspension pour câble en acier ø 6 mm
2.1	avec poulie pour câble en acier ø 6 mm
2.2	avec poulie pour câble kevlar ø 10 mm
3	avec pince de câble oscillante
4	avec pince de bras avec rainure
5	pour antibalançant avec manchon à oeillet
6	avec boulon à oeil pour suspension oscillante, suspension, delta câble
7	avec pince de suspension de renforcement
8	avec appui vertical, monté sur ressort et mobile

Remarque
Indiquer le diamètre du tube lors de la commande.
Diamètres standards 70 mm
Autres diamètres sur demande

Pièces de raccordement
Pince de câble oscillante 5351
Pince de bras avec rainure 5557
Antibalançant avec
manchon à oeillet 5523
Câble delta 5565 sqq
Pince de suspension de renforcement 5353
Hameçon 5571


Pièces de fixation
Livraison avec étriers compris.

Résistance
valable pour tous les types, type 8 exclusif
$F1_{Rd}$ (kN) = 2
$F2_{Rd}$ (kN) = 4


N° dessin
353.00351 - .00351-7

Exemple de commande
Pour tube ø 70 mm,
avec pince de bras avec rainure.
2187.70.4 Suspension isolante
sur tube 70 mm, 1.5 kV


2187.xx.1




2187.xx.2.1/2187.xx.2.2




2187.xx.3




2187.xx.4




2187.xx.5



2187.xx.6



2187.xx.7



2187.xx.8

