

Matière

Isolation Matière synthétique

Armatures Fe inox

Type Emploi

Type	Emploi
1	avec serre-fil de suspension pour câble en acier \varnothing 6 mm
2.1	avec poulie pour câble en acier \varnothing 6 mm
2.2	avec poulie pour câble kevlar \varnothing 10 mm
3	avec pince de câble oscillante
4	avec pince de bras avec rainure
5	pour antibalançant avec manchon à œillet
6	avec boulon à œil pour suspension oscillante, suspension, delta câble
7	avec pince de suspension de renforcement
8	avec appui vertical, monté sur ressort et mobile

Remarque

Indiquer le diamètre du tube lors de la commande.

Diamètres standards 70 mm

Autres diamètres sur demande

Pièces de raccordement

Pince de câble oscillante 5351

Pince de bras avec rainure 5557

Antibalançant avec manchon à œillet 5523

Câble delta 5565 sqq

Pince de suspension de renforcement 5353

Hameçon 5571

Pièces de fixation

Livraison avec étriers compris.

Résistance

valable pour tous les types, type 8 exclusif

 $F1_{Rd}$ (kN) = 2 $F2_{Rd}$ (kN) = 4**N° dessin**


353.00351 - .00351-7

Exemple de commandePour tube \varnothing 70 mm,


avec pince de bras avec rainure.

2187.70.4 Suspension isolante sur tube 70 mm, 1.5 kV


2187.xx.1




2187.xx.2.1/2187.xx.2.2




2187.xx.3




2187.xx.4




2187.xx.5



2187.xx.6



2187.xx.7



2187.xx.8

