

Werkstoff

Isolation Kunststoff
 Armaturen Fe rostfrei

Typ	Verwendung
1	mit Beiseilklemme für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Pendelaufhängung, Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme
8	mit Niederhalter, gefedert und beweglich

Hinweis

an Querspanner \varnothing 4,5 - 9 mm / 35 - 50 mm²

Anschlusssteile

Pendelnde Seilklemme 5351
 Spurhalterklemme an Ringnut 5557
 Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523
 Beiseil 5565 ff
 Feederaufhängeklemme 5353
 Flachlagespurhalter 5571

Tragwiderstand

gilt für alle Typen, exklusive Typ 8

F_{1Rd} (kN) = 1

F_{2Rd} (kN) = 4

Zeichnungsnummer

353.00352 - .00352-6, 451.00360

Bestellbeispiel

mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm
 2189.2.2 Aufhängung, isoliert,
 lang an Querspanner, 1.5 kV

