

**Werkstoff**

Isolation Kunststoff

Armaturen Fe rostfrei

Typ	Verwendung
1	mit Beiseilklemme für Stahlseil $\varnothing$ 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil $\varnothing$ 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil $\varnothing$ 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Pendelaufhängung, Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme
8	mit Niederhalter, gefedert und beweglich

**Hinweis**

an Querspanner  $\varnothing$  4,5 - 9 mm / 35 - 50 mm<sup>2</sup>

**Anschlusssteile**

Pendelnde Seilklemme 5351

Spurhalterklemme an Ringnut 5557

Spurhalterrohr mit Ösenmuffe 5523

Beiseil 5565 ff

Feederaufhängeklemme 5353

Flachlagespurhalter 5571

**Tragwiderstand**

gilt für alle Typen, exklusive Typ 8

$F_{1Rd}$  (kN) = 1

$F_{2Rd}$  (kN) = 4

**Zeichnungsnummer**

353.00352 - .00352-6, 451.00360

**Bestellbeispiel**

mit Rolle für Kevlarseil  $\varnothing$  10 mm

2189.2.2 Aufhängung, isoliert,  
lang an Querspanner, 1.5 kV

