



Typ	Profil (mm)	L (m)	Abspannungen	F <sub>Rd</sub> (kN)	G (kg/m)
<b>120</b>	120	5,0 - 8,0	1	7,5	28,0
<b>140</b>	140	8,5 - 10,0	2	7,5	43,0
<b>160</b>	160	10,5 - 12,0	2	7,5	49,0
<b>180</b>	180	12,5 - 13,5	3	7,5	56,0
<b>200</b>	200	14,0 - 15,0	3	7,5	62,0
<b>220</b>	220	15,5 - 16,5	3	7,5	71,0
<b>240</b>	240	17,0 - 18,5	3	7,5	79,0

**Hinweis:**

Dimensionierung durch F+F.

1 = 1 Abspannung

2 = 2 Abspannungen

3 = 3 Abspannungen

**Längenabstufung:**

In Schritten von 0,50 m.

Andere Trägerlängen auf Anfrage lieferbar.

**Anschlusssteile:**

Auflager	2271 ff
Bride für Abspannung	3224 ff
Abspannvorrichtung	2277
Radspanner	2276

**Zeichnungsnummer:**

361.00151 - .00157

**Bestellbeispiel:**

Profil 120 mm, Länge 7,5 m  
 2231.120.075 Abspannträger für  
 Zugkraft 7,5 kN, 1-3 Abspannungen