

Werkstoff:

Isolation	Kunststoff
Armaturen	Fe rostfrei

Typ Verwendung

1	mit Beiseilklemme für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.1	mit Rolle für Stahlseil \varnothing 6 mm
2.2	mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm
3	mit pendelnder Seilklemme
4	mit Ringnut für Spurhalterklemme
5	für Spurhalterrohr
6	mit Ringschraube für Abzug, Beiseil
7	mit Feederaufhängeklemme

Tragwiderstand:

gilt für alle Typen

F_{1Rd} (kN) = 1

F_{2Rd} (kN) = 4

Hinweis:

an Querspanner \varnothing 4,5 - 9 mm / 35 - 50 mm²

Anschlusssteile:

Pendelnde Seilklemme	5351
Spurhalterklemme an Ringnut	5557
Spurhalterrohr mit Ösenmuffe	5523
Beiseil	5565 ff
Feederaufhängeklemme	5353

Zeichnungsnummer:

353.00352 - .00352-6, 451.00360

Bestellbeispiel:

mit Rolle für Kevlarseil \varnothing 10 mm
 2189.2.2 Aufhängung, isoliert,
 lang an Querspanner, 3 kV

